

| | | |
|--|--|----------------------------|
| | Izolační šňůry Technický list ISOTEM 10 | TP 62-60-96 |
| | | Technický list č. 1 |
| | | Strana:1 |
| | | Zásah: |

Konstrukce: čtvercová pletená šňůra

Složení: E – sklo

Teplotní odolnost: max. 500°C

Použití: nízkotlaké těsnění a izolace kotlů, pecí, sporáků, autoklávů, potrubí, kabelů a vzduchotechnických rozvodů

| Rozměrová řada [mm x mm] | Tolerance rozměrů [mm] | Orientační hmotnost [kg.m ⁻¹] | Balení |
|-----------------------------|---------------------------|--|---|
| 4 x 4 | ± 0,5 | 0,018 | návin do svitku hmotnost max. 15 kg obal – PE folie |
| 5 x 5 | ± 1,0 | 0,024 | |
| 6 x 6 | | 0,035 | |
| 8 x 8 | | 0,061 | |
| 10 x 10 | | 0,078 | |
| 12 x 12 | ± 1,5 | 0,118 | |
| 14 x 14 | | 0,174 | |
| 15 x 15 | | 0,184 | |
| 16 x 16 | | 0,255 | |
| 18 x 18 | ± 2,0 | 0,277 | |
| 20 x 20 | | 0,355 | |
| 22 x 22 | | 0,385 | |
| 25 x 25 | | 0,514 | |
| 30 x 30 | | 0,650 | |

Údaje jsou uváděny v dobré víře a mají pouze informativní charakter. Výrobce neručí za chyby vzniklé špatnou aplikací výrobku.

| | | |
|--|----------------------|---------------------|
| | Schváleno: 4.11.2001 | Účinnost: 5.11.2001 |
|--|----------------------|---------------------|