

Podložka - sklo pod kamna tloušťka 8 mm

100x120 oblouk R500

10 ks skladem

sklo pod kamna 100x120 oblouk R500

Kód produktu **530.0000001001**

Výrobce **Profikrby**

Cena **4 051,08 Kč**
3 348,00 Kč bez DPH

Parametry

Nehořlavá podložka pod kamna	Sklo pod kamna s fazetkou
Rozměr	100 x 120, tloušťka 8 mm cm
Úprava	kalené sklo
Použití	Pod kamna, před kamna, sporák, nehořlavá podložka před krb
Dovolené zatížení	do 500 kg / na 1 m2

Detailní popis

sklo pod kamna 100x120 oblouk R500

Bezpečnostní předpisy pro nehořlavou podloužku před kamna a krby

Krbová kamna (spotřebič na tuhá paliva)

instalovaný na podlahu z hořlavého materiálu **musí být opatřen ochrannou podložkou přesahující jeho půdorys**, a to nejméně 300 mm před příkladacím a popelníkovým otvorem a 100 mm na ostatních stranách.

Spotřebiče na tuhá paliva **zabezpečte ochrannou (nehořlavou) podložkou** pod (před) topidlem, které znemožní vznícení podlahy tvořené hořlavými materiály a zabrání také žhavým uhlíkům vypadlým z topeniště zapálit okolní předměty.

Je třeba dbát také na otevírací dveře, pod kterými musí být v celém rozsahu (půdorysnému průmětu) otvírání nehořlavá podložka, nebo podlaha.

Krby s krbovými vložkami, individuálně stavěná kamna

U krbů a stavěných kamen je vyžadována nehořlavá podložky **nejméně 800 mm** od hrany topeniště. **Do boků 400 mm.**

Galerie

