

Krbová kamna Thorma kachlová

## **Krbová kamna Thorma Borgholm Keramik cappuccino - 7 kW, matná keramika**


1 ks skladem

Elegantní krbová kamna Thorma Borgholm Keramik v odstínu cappuccino. Matná keramika, výkon 7 kW, vhodná pro 100-165 m<sup>3</sup>. Stylová kamna na dřevo a brikety.

Kód produktu	<b>500.0000000021</b>
Výrobce	<b>THORMA Filakovo</b>

Cena	<b>25 984,75 Kč</b> 21 475,00 Kč bez DPH
------	---------------------------------------------

KERAMIK



## Konfigurace položky

MOŽNOSTI VOLITELNÉHO  
PŘÍSLUŠENSTVÍ

- |                                                                   |        |
|-------------------------------------------------------------------|--------|
| <input checked="" type="radio"/> Standardní provedení kamen       | 0 Kč   |
| <input type="radio"/> Akumulační obklad magnetit BORGHOLM - 10 kg | 849 Kč |
| <input type="radio"/> Akumulační obklad šamotový BORGHOLM - 5 kg  | 425 Kč |

## Parametry

Model	<b>Krbová kamna Borgholm Keramik cappuccino</b>
Typové číslo	<b>F9473413210</b>
Jmenovitý výkon	<b>7 kW</b>
Rozsah výkonů	<b>3,5 až 10,5 kW</b>
Celkový vytápěný prostor	<b>98 až 165 m3</b>
Provedení jednovláškové, dvouvláškové	<b>dvouvláškové</b>
Materiál druhého pláště	<b>keramika</b>
Barva základní	<b>černá</b>
Barva pláště	<b>cappuccino - keramická kachle</b>
Druh povrchu	<b>kachle s glazurou</b>
Rozměr - výška	<b>970 mm</b>
Rozměr - šířka	<b>730 mm</b>
Rozměr - hloubka	<b>369 mm</b>
Průměr hrdla kouřovodu	<b>150 mm</b>
Umístění kouřovodu	<b>horní</b>
Výška hrdla kouřovodu nad podlahou	<b>970 mm</b>
Provozní tah komína (Pa)	<b>12 Pa</b>
Typy doporučených paliv	<b>palivové dřevo, palivové dřevěné brikety</b>
Spotřeba paliva - drevo	<b>2,2 kg/hod</b>
Spotřeba paliva - brikety	<b>1,7 kg/hod</b>

Délka polen	<b>25 cm</b>
Maximální obvod polen	<b>30 cm</b>
Spalování	<b>třístupňové, rošt, nad sklem, zadní stěna</b>
Hoření	<b>na roštu</b>
Účinnost - pro dřevo	<b>80,7 %</b>
Účinnost - pro brikety	<b>74,9 %</b>
Materiál roštu	<b>litina</b>
<b>Materiál vyzdívký</b>	<b>šamot</b>
Regulace přívodu vzduchu	<b>samostaně</b>
Přívod vzduchu pro spalování	<b>z interiéru</b>
Velikost skla šířka	<b>300 mm</b>
Velikost skla výška	<b>300 mm</b>
Rozměry příkladacího otvoru - šířka	<b>306 mm</b>
Rozměry příkladacího otvoru - výška	<b>261 mm</b>
Příkladací dvířka oddělená od dvířek popelníku	<b>ne</b>
<b>Bezpečná vzdálenost od hořlavých stavebních konstrukcí a nábytku na bocích</b>	<b>400 mm</b>
<b>Bezpečná vzdálenost od hořlavých stavebních konstrukcí a nábytku před dvířky</b>	<b>800 mm</b>
<b>Bezpečná vzdálenost od hořlavých stavebních konstrukcí a nábytku za spotřebičem</b>	<b>400 mm</b>
Minimální přesah nehořlavé podložky pod kamna vpředu	<b>500 mm</b>
Minimální přesah nehořlavé podložky pod kamna na bocích	<b>300 mm</b>
Hmotnost topidla bez příslušenství	<b>123 kg</b>
Záruční doba	<b>24 měsíců</b>

Doba dodání	<b>Podle dostupnosti na <a href="http://www.thorma.cz">www.thorma.cz</a></b>
Dodávané příslušenství	<b>rukavice</b>
Teplota spalin na hrdle (průměrná), údaj pro kominíky	<b>324 C</b>
Hmotnostní tok spalin	<b>5,9 g/s</b>
Servis a náhradní díly v ČR	<b><a href="mailto:servis@thorma.cz">servis@thorma.cz</a></b>

## Detailní popis

Kamna Borghol jsou dodávány na paletě v kleci s namontovabnou přepravní kličkou - výpalkem z plechu.

Originální klička se montuje přes pružnou podložku, aby klička držela nahoře v otevřeném stavu

**pružná podložka** (ve tvaru talířku) je klíčová právě pro to, aby klička vlastní vahou nepadala a zůstávala v poloze, do které ji nastavíte.

Při výměně přepravní kličky za originální postupujte následovně:

1. **Pořadí součástek:** Na hřídel vyčnívající z dvířek nasadte nejprve **pružnou podložku**. Ta musí sedět mezi tělem dvířek a samotnou kličkou.
2. **Stlačení:** Nasuňte originální kličku a mírně ji přitlačte směrem ke dvířkům, aby se podložka stlačila. Tím vznikne potřebné **tření**, které kličku fixuje v horní poloze.
3. **Zajištění:** Zatímco kličku přitlačujete, dotáhněte **zajišťovací šroub M6**. Je důležité šroub dotáhnout a nebo zajistit v závit, jinak se klička může viklat a nebo se může časem uvolnit.

**Tip:** Pokud se vám nedaří kličku zajistit v dostatečném tahu a stále padá, zkontrolujte, zda není pružná podložka příliš sploštělá. Někdy pomůže ji lehce "přihnout", aby kladla větší odpor.

Typ podložky: Podložka pružná prohnutá DIN 137A M8 / 8,4

Typ šroubu: Šroub s křížovou drážkou DIN 7985A půlkulatá hlava M6x16 DIN 7985



Na krbová kamna Thorma poskytujeme dopravu zdarma po celé ČR. Současně s

kamna si můžete touto dopravou objednat i příslušenství a doplňky kamen.

Kamna objednaná do 12 hodin v pracovní dny, u kterých je dostupnost skladem a nebo je udáno množství skladem, jsou expedována ten samý den.

---

Elegantní krbová kamna Thorma Borgholm Keramik v odstínu cappuccino. Matná keramika, výkon 7 kW, vhodná pro 100–165 m<sup>3</sup>. Stylová kamna na dřevo a brikety.

## Krbová kamna Thorma Borgholm Keramik - cappuccino (matná keramika)

### Stylová kachlová kamna s výkonem 7 kW

Krbová kamna **Thorma Borgholm Keramik** v odstínu **cappuccino** přinášejí do interiéru teplou, moderní eleganci a nadčasový vzhled. Matná keramika v jemném cappuccino tónu působí velmi přirozeně a harmonicky, díky čemuž **snadno zapadne do každého interiéru** – od skandinávského minimalismu až po rustikální nebo industriální styl. Tento odstín navíc **výborně ladí s ostatními barvami i materiály**, takže se stává esteticky univerzální volbou do jakéhokoli prostoru.

Každá keramická kachle je ručně vyráběný originál, což jejímu povrchu dodává jedinečnost a autenticitu. Matná struktura působí jemně a luxusně, aniž by rušila celkový design místnosti.

S **jmenovitým výkonem 7 kW** a regulovatelným výkonovým rozsahem **3,5-10,5 kW** jsou tato kamna ideální pro vytápění prostor o velikosti **100 až 165 m<sup>3</sup>**. Poskytují dostatek síly pro větší místnosti, ale díky přesné regulaci tepla zároveň zaručují, že prostor nepřetápějí.

### Příjemné sálavé teplo matné keramické plochy

Matná keramika cappuccino skvěle akumuluje teplo a vydává ho zpět do místnosti jako jemné, rovnoměrné sálání. Tento typ tepla je přirozený, velmi příjemný a vytváří dlouhodobě komfortní atmosféru. Povrch kamen zůstává příjemně hřejivý, nikoli agresivně rozpálený.

### Možnost spalování dřeva i briket

V kamnech lze spalovat **kusové dřevo** nebo **dřevěné brikety**, takže si snadno vyberete palivo podle dostupnosti i preferencí.

### Kvalitní konstrukce - šamotová vyzdívka

Vnitřní vyzdívka je tvořena **rovnými šamotovými deskami**, které efektivně udržují teplo a podporují správný spalovací proces. Jsou snadno vyměnitelné a běžně dostupné jako náhradní díly. Jemné praskliny v šamotu jsou pro tento materiál typické a neovlivňují funkci kamen.

### Instalace a provoz

Kamna se připojují **kouřovodem nahoru**. Pro bezproblémový a bezpečný provoz doporučujeme použití kvalitního kouřovodu; delší vedení si vyžaduje kotvení.

Krbová kamna Borgholm Keramik jsou vhodná pro **trvalé topení** i jako **doplňkové topidlo** a bez problémů vytopí jednu místnost i přilehlé prostory.

---

## **Servis a náhradní díly Thorma (ČR)**

[servis@thorma.cz](mailto:servis@thorma.cz)


### **Energetický štítek - krbová kamna Borgholm**

**Naším úkolem je nabídnout zákazníkovi moderní a bezpečné zařízení s nízkou produkcí znečišťujících látek a vysokou energetickou účinností.**

**Aby bylo možné porovnávat výrobky testované podle různých testovacích metod a přístupů, zavedla Evropská metodika limity na energetickou účinnost a emise oxidu uhelnatého stanovené při jmenovitém výkonu zařízení.**

**Energetický štítek** je označení spotřebičů, který označuje energetickou náročnost. Hlavním cílem energetických štítků je možnost rychlého porovnání spotřebičů a odhad nákladů za X let provozu.

### **Energetický štítek krbových kamen BORGHOLM - Thorma výroba a.s. - Filakovo**



**Barva Aqua-Heat je skutečné bio-řešení. Jsme šetrní k sobě i k přírodě.**



**INDUSTRIAL PAINT**  
RESEARCH LTD.

Příroda nám poskytuje dřevo, ekologické tuhé palivo, a tak je naším cílem přírodu chránit před ředidlovými karcinogeny a toxiny. Nalezené skutečné bio řešení je barva **Aqua-Heat**

**Ohnivzdorná barva Aqua-Heat svými vlastnostmi kombinuje nejdůležitější požadavky moderní doby společně s ochranou zdraví a životního prostředí**

- Tepelná odolnost do 600°C
- 100%-ně vodouředitelná
- Povrch je estetický, tvrdý, odolný proti poškrábání

*Farba Aqua-Heat je skutečně šetrná povrchovou úpravou kamen, křbových kamen, křbových vloček, sporáků, pizza pecí, grilů, kouřvodů*

**Jednou z priorit firmy Thorma výroba k.s. je ochrana udržitelného životního prostředí**

**Firma Profikrby s.r.o. má za cíl se podílet na ochraně zdraví zákazníků životního prostředí dodáním jim spotřebičů s estetickým hořením a přeměnou dřevního tepla v příjemné teplo výrobce Thorma.**

## Palivové dřevo - 25 cm

Palivové dřevo pro topení v kamnech by mělo být suché s vlhkostí do 20% - délka polen 25 cm



Ideální je tvrdé palivové dřevo - buk, dub, habr, jasan

Výhřevnost 1m<sup>3</sup> sypaného dřeva je pak kolem 1600 kW (dřevo s vlhkostí 50% má výhřevnost poloviční, kolem 800kW/m<sup>3</sup> sypaného dřeva)

Obecně se palivové dříví se vyrábí ze všech jehličnatých a listnatých dřevin. Používá se s kůrou v tloušťce od 3cm. Minimální délka je 15 cm.

Polena silnější než 8cm se štípou. Obvykle se třídí dle skupin dřevin (listnaté tvrdé, listnaté měkké apod.).

Jednotkou palivového dřeva je 1 metr krychlový ("plnometr") = 0,54 - 0,68 (dle dřeviny a druhu) metru plného. Tedy zaplnění dřevem je pro skladování potřeba uvažovat 0,6.

Chrástí (též roští, klestí, klest ) jsou drobné suché větve, které se nacházejí na stromech nebo jsou z nich spadlé či ulámané - pro svoji velkou plochu snadno vzplane, a úroto se hodí k rozdělávání ohně.

## **Thorma Výroba, k.s. - informace o výrobcí**

**THORMA Výroba, k.s.** je společnost, která vznikla v roce 1998 a pokračuje ve více jak stoleté tradici podniku Kovosmalt Filákovo.



# **THORMA**

Kvalita má budoucnost

**Továrna Thorma Filakovo vyrábí smaltovaná kamna, krbová kamna, krbové vložky a sporáky na tuhé palivo, kotlové soupravy, ohřeváče vody.**

Specialitou výroby je smaltování, ekologické povrchové úpravy a galvanické pokovování.



Vývoj firmy Thorma neustále dopředu produkuje nové výrobky, které testuje ve vlastní zkušebně. Servis a náhradní díly Thorma v České republice zabezpečuje Profikrby s.r.o. [servis@thorma.cz](mailto:servis@thorma.cz)

**Firma Thorma výroba je vybavena přesnými strojírenskými i unikátními technologiemi provariabilní kusovou a sériovou výrobu.**



Řezání laserem, vysekávání, ohraňování



Lisování - stříhání a hohybání, hluboké tažení a protlačování



Pískování povrchu, galvanické pokovování a smaltování

## Servis Thorma v ČR, záruční, pozáruční, náhradní díly, zásilková služba náhradních dílů Thorma

### Náhradní díly a servis pro kamna, krbová kamna a sporáky Thorma - Profikrby s.r.o. a partneři v ČR


Náhradní díly a servis pro kamna, krbová kamna a sporáky Thorma

Náhradní díly pro kompletní sortiment kamen, krbových kamen a sporáků na tuhá paliva THORMA Výroba, k.s. pokračovatele výroby Kovosmalt Fiřákovo.

Naše firma zajišťuje záruční a pozáruční **servis pro výrobky Thorma.** [servis@thorma.cz](mailto:servis@thorma.cz)

Kontaktujte naše obchodní oddělení [servis@thorma.cz](mailto:servis@thorma.cz), **516 410 252, 721 294 124**

## Galerie



Klasifikace kachle  
**BORGHOLM**  
Kachle

7HORAMA

Uspornost paliva	A+
Uspornost tepla	A
Uspornost tepla (bez kachle)	C
CO <sub>2</sub> (regulace)	A+++
Uspornost CO <sub>2</sub>	A++
Uspornost CO <sub>2</sub> (bez kachle)	B
Uspornost CO <sub>2</sub> (bez kachle)	C
Uspornost CO <sub>2</sub> (bez kachle)	C

Technické údaje

Pracovní váha	110 kg
Regulovaný výkon	3,5 - 10,2 kW
Výškový rozsah	90 - 100 cm
Délka trubky	vertikál
Průměr	dvěma kachle
Průměr pro spalinovou trubici	80 / 100 mm
Typ kachle	200 °C
Spalovací výkon	2,28 kg/h
Výkonový výkon	3,6 kW/h