

Krbová kamna Thorma Exclusive

## **Borgholm TOP Exclusive olivově zelená**

3 ks skladem

Krbová kamna Borgholm TOP Exclusive, olivově zelená keramika, průměrný výkon 7 kW (rozsah výkonů 3,5 až 10,5 kW), účinnost 79%, pro kouřovod DN 150 dozadu nebo nahoru, doprava zdarma, Thorma Borgholm

Kód produktu	<b>500.BTE0000155</b>
Výrobce	<b>THORMA Filakovo</b>

Cena	<b>33 940,50 Kč</b> 28 050,00 Kč bez DPH
------	---

TOP EXKLUSIVE



## Konfigurace položky

MOŽNOSTI VOLITELNÉHO  
PŘÍSLUŠENSTVÍ

<input checked="" type="radio"/> Standardní provedení kamen	0 Kč
<input type="radio"/> Akumulační obklad magnetit BORGHOLM TOP - 19 kg	1.645 Kč
<input type="radio"/> Akumulační obklad šamotový BORGHOLM TOP - 10 kg	991 Kč

## Parametry

Model	<b>Krbová kamna Borgholm TOP EXCLUSIVE Keramik olivově zelená</b>
Typové číslo	<b>F9423125610</b>
Jmenovitý výkon	<b>7 kW</b>
Rozsah výkonů	<b>3,5 až 10,5 kW</b>
Celkový vytápěný prostor	<b>98 až 165 m3</b>
Provedení jednoplášťové, dvouplášťové	<b>dvouplášťové</b>
Materiál druhého pláště	<b>smaltovaný plech, keramika</b>
Barva základní	<b>černá</b>
Barva pláště	<b>olivově zelená / lahvově zelená polévaná glazura</b>
Druh povrchu	<b>korpus-černý lak, bočnice-bílý smalt, římsa- keramická kachle bílá</b>
Rozměr - výška	<b>974 mm</b>
Rozměr - šířka	<b>730 mm</b>
Rozměr - hloubka	<b>370 mm</b>
Průměr hrdla kouřovodu	<b>150 (149) mm</b>
Umístění kouřovodu	<b>zadní a horní</b>
Výška hrdla kouřovodu nad podlahou	<b>870 mm</b>
Provozní tah komína (Pa)	<b>12 Pa</b>
Typy doporučených paliv	<b>palivové dřevo, palivové dřevěné brikety</b>

Spotřeba paliva - dřevo	<b>2,2 kg/hod</b>
Spotřeba paliva - brikety	<b>1,7 kg/hod</b>
Délka polen	<b>25 cm</b>
Maximální obvod polen	<b>30 cm</b>
Spalování	<b>třístupňové, rošt, nad sklem, zadní stěna</b>
Hoření	<b>na roštu, po rozhoření se může vzduch přes rošt uzavřít - bezroštové hoření</b>
Účinnost - pro dřevo	<b>81 %</b>
Celosezónní účinnost:	<b>70 %</b>
Materiál roštu	<b>litina</b>
Materiál vyzdívky	<b>šamot</b>
Regulace přívodu vzduchu	<b>samostaně</b>
Přívod vzduchu pro spalování	<b>z exteriéru / může zůstat nezapojeno, pok z interiéru</b>
Velikost skla šířka	<b>300 mm</b>
Velikost skla výška	<b>330 mm</b>
Rozměry příkladacího otvoru - šířka	<b>306 mm</b>
Rozměry příkladacího otvoru - výška	<b>261 mm</b>
Příkladací dvířka oddělená od dvířek popelníku	<b>ne</b>
Bezpečná vzdálenost od hořlavých stavebních konstrukcí a nábytku na bocích	<b>400 mm</b>
Bezpečná vzdálenost od hořlavých stavebních konstrukcí a nábytku před dvířky	<b>800 mm</b>
Bezpečná vzdálenost od hořlavých stavebních konstrukcí a nábytku za spotřebičem	<b>400 mm</b>
Minimální přesah nehořlavé podložky pod kamna vpředu	<b>500 mm</b>

Minimální přesah nehořlavé podložky pod kamna na bocích	<b>300 mm</b>
Hmotnost topidla bez příslušenství	<b>123 kg</b>
Záruční doba	<b>24 měsíců</b>
Doba dodání	<b>Na dotaz obchod@thorma.cz</b>
Dodávané příslušenství	<b>rukavice</b>
Teplota spalin na hrdle (průměrná), údaj pro kominíky	<b>339 C</b>
Teplota spalin na hrdle (průměrná), údaj pro kominíky	<b>339 C</b>
Hmotnostní tok spalin	<b>5,4 g/s</b>
Hmotnostní tok spalin	<b>5,4 g/s</b>
Servis a náhradní díly v ČR	<b>servis@thorma.cz</b>
Servis a náhradní díly v ČR	<b>servis@thorma.cz</b>

## Detailní popis

Kamna Borghol jsou dodávány na paletě v kleci s namontovabnou přepravní kličkou - výpalkem z plechu.

Originální klička se montuje přes pružnou podložku, aby klička držela nahoře v otevřeném stavu

**pružná podložka** (ve tvaru talířku) je klíčová právě pro to, aby klička vlastní vahou nepadala a zůstávala v poloze, do které ji nastavíte.

Při výměně přepravní kličky za originální postupujte následovně:

- Pořadí součástek:** Na hřídel vyčnívající z dvířek nasadte nejprve **pružnou podložku**. Ta musí sedět mezi tělem dvířek a samotnou kličkou.
- Stlačení:** Nasuňte originální kličku a mírně ji přitlačte směrem ke dvířkům, aby se podložka stlačila. Tím vznikne potřebné **tření**, které kličku fixuje v horní poloze.
- Zajištění:** Zatímco kličku přitlačujete, dotáhněte **zajišťovací šroub M6**. Je důležité šroub dotáhnout a nebo zajistit v závitě, jinak se klička může viklat a nebo se může časem uvolnit.

**Tip:** Pokud se vám nedaří kličku zajistit v dostatečném tahu a stále padá, zkontrolujte, zda není pružná podložka příliš sploštělá. Někdy pomůže ji lehce "přihnout", aby kladla větší odpor.

Krbová kamna Borgholm TOP Exclusive, olivově zelená keramika, průměrný výkon 7 kW (rozsah výkonů 3,5 až 10,5 kW), účinnost 79%, pro kouřovod DN 150 dozadu nebo nahoru, doprava zdarma, Thorma Borgholm

## Krbová kamna Thorma Borgholm TOP Exclusiv

**Nejvyšší řada kamen BORGHOLM s přívodem vzduchu z exteriéru, perfektní regulací a možností stáložárného provozu**

Krbová kamna **Thorma Borgholm TOP Exclusiv** představují vrchol nabídky řady Borgholm – spojují tradiční kachlové řemeslo s moderními technologiemi spalování a vysokým uživatelským komfortem. Tento model zachovává všechny výhody verze Borgholm TOP (celistvá horní keramická deska, ohřívací polička, zvětšené prosklení, horní i zadní vývod), ale přidává zásadní prvek, který jej posouvá do kategorie prémiových kamen:

### **Přívod vzduchu z exteriéru - ideální pro moderní nízkoenergetické domy**

Model **Borgholm TOP Exclusiv** umožňuje **přímé napojení spalovacího vzduchu z exteriéru**, díky čemuž kamna neodebírají kyslík z místnosti.

Tento systém je klíčový pro moderní domy s rekuperací, těsnými okny a vysokou úrovní izolace. Kamna tak mohou pracovat naprosto bezpečně, stabilně a s vysokou účinností.

---

### **Nižší spotřeba paliva a velmi přesná regulace výkonu**

V kombinaci s **moderním tříložkovým komínem** a správně navrženou **spalinovou cestou** dosahuje tato verze výrazně lepších parametrů spalování.

Výsledkem je:

- **nižší spotřeba paliva,**
- **čistší a účinnější spalování,**
- **delší doba hoření,**
- **rychlá a přesná regulace výkonu.**

Kamna tak nabízejí komfort, který ocení zejména zákazníci, kteří hledají efektivní a hospodárné topidlo do současných staveb.

---

## Stáložární provoz s kvalitními briketami

Díky optimalizovanému přívodu vzduchu, kvalitní šamotové vyzdívce a moderní konstrukci umožňuje verze TOP Exclusiv také **stáložární provoz** při použití **lisovaných dřevěných briket**.

To znamená, že kamna po odhoření dřeva stále udržují žhavou vrstvu a teplotu, aniž by bylo nutné často přikládat.

---

## Prémiová konstrukce a užitná hodnota

Stejně jako verze TOP, i Borgholm TOP Exclusiv nabízí:

- **celistvou horní keramickou desku** pro lepší akumulaci tepla - 2 díly,
- **keramickou ohřívací poličku**, ideální pro hrnek čaje či bylinkové nálevy,
- **šamotové topeniště s terciálním přívodem vzduchu**,
- **zvětšené prosklení** pro intenzivnější pohled do ohně,
- možnost **horního i zadního vývodu kouřovodu**.

Kamna jsou vhodná pro trvalé vytápění a díky sálání keramických kachlí poskytují příjemné, měkké a dlouhotrvající teplo bez nepříjemného přehřívání prostoru.

---

## Pro koho je Borgholm TOP Exclusiv ideální?

- pro **moderní a nízkoenergetické domy**,
  - pro stavby s **rekuperací** či vysokou těsností,
  - pro zákazníky, kteří chtějí **nejúspornější a nejlépe regulovatelný** model řady Borgholm,
  - pro ty, kteří ocení **stáložární provoz** a vysokou míru nezávislosti.
- 

## Servis a náhradní díly (ČR)

Profikrby s.r.o.

☐ [servis@thorma.cz](mailto:servis@thorma.cz)


## Energetický štítek - krbová kamna Borgholm

Naším úkolem je nabídnout zákazníkovi moderní a bezpečné zařízení s nízkou produkcí znečišťujících látek a vysokou energetickou účinností.

**Aby bylo možné porovnávat výrobky testované podle různých testovacích metod a přístupů, zavedla Evropská metodika limity na energetickou účinnost a emise oxidu uhelnatého stanovené při jmenovitém výkonu zařízení.**

**Energetický štítek** je označení spotřebičů, který označuje energetickou náročnost. Hlavním cílem energetických štítků je možnost rychlého porovnání spotřebičů a odhad nákladů za X let provozu.

## Energetický štítek krbových kamen BORGHOLM - Thorma výroba a.s. - Filakovo



Barva Aqua-Heat je skutečné bio-řešení. Jsme šetrní k sobě i k přírodě.



Příroda nám poskytuje dřevo, ekologické tuhé palivo, a tak je naším cílem přírodu chránit před ředidlovými karcinogeny a toxiny. Nalezené skutečné bio řešení je barva **Aqua-Heat**

**Ohnivzdorná barva Aqua-Heat svými vlastnostmi kombinuje nejdůležitější požadavky moderní doby společně s ochranou zdraví a životního prostředí**

- **Tepelná odolnost do 600°C**
- **100%-ně vodouředitelná**
- **Povrch je estetický, tvrdý, odolný proti poškrábání**

**Farba Aqua-Heat je skutečně šetrná povrchovou úpravou kamen, krbových kamen, krbových vložek, sporáků, pizza pecí, grilů a kouřvodů**

**Jednou z priorit firmy Thorma výroba k.s. je ochrana udržitelného životního prostředí**

**Firma Profikrby s.r.o. má tu čest se podílet na ochraně zdraví zákazníků životního prostředí a dodat jim spotřebiče s estetickým hořením a přeměnou slavným teplem výrobce Thorma.**

## **Palivové dřevo - 25 cm**

**Palivové dřevo pro topení v kamnech by mělo být suché s vlhkostí do 20% - délka polen 25 cm**



Ideální je tvrdé palivové dřevo - buk, dub, habr, jasan

Výhřevnost 1m<sup>3</sup> sypaného dřeva je pak kolem 1600 kW (dřevo s vlhkostí 50% má výhřevnost poloviční, kolem 800kW/m<sup>3</sup> sypaného dřeva)

Obecně se palivové dříví se vyrábí ze všech jehličnatých a listnatých dřevin. Používá se s kůrou v tloušťce od 3cm. Minimální délka je 15 cm.

Polena silnější než 8cm se štípou. Obvykle se třídí dle skupin dřevin (listnaté tvrdé, listnaté měkké apod.).

Jednotkou palivového dřeva je 1 metr krychlový ("plnometr") = 0,54 - 0,68 (dle dřeviny a druhu) metru plného. Tedy zaplnění dřevem je pro skladování potřeba uvažovat 0,6.

Chrastí (též roští, klestí, klest ) jsou drobné suché větve, které se nacházejí na stromech nebo jsou z nich spadlé či ulámané - pro svoji velkou plochu snadno vzplane, a úroto se hodí k rozdělování ohně.

### **Thorma Výroba, k.s. - informace o výrobcí**

**THORMA Výroba, k.s.** je společnost, která vznikla v roce 1998 a pokračuje ve více jak stoleté tradici podniku Kovosmalt Filakovo.



# **THORMA**

Kvalita má budoucnost

**Továrna Thorma Filakovo vyrábí smaltovaná kamna, krbová kamna, krbové vložky a sporáky na tuhé palivo, kotlové soupravy, ohřeváče vody.**

Specialitou výroby je smaltování, ekologické povrchové úpravy a galvanické pokovování.



Vývoj firmy Thorma neustále dopředu produkuje nové výrobky, které testuje ve vlastní zkušebně. Servis a náhradní díly Thorma v České republice zabezpečuje Profikrby s.r.o. [servis@thorma.cz](mailto:servis@thorma.cz)

**Firma Thorma výroba je vybavena přesnými strojírenskými i unikátními technologiemi provariabilní kusovou a sériovou výrobu.**



Řezání laserem, vysekávání, ohraňování



Lisování - stříhání a hohybání, hluboké tažení a protlačování



Pískování povrchu, galvanické pokovování a smaltování

## Servis Thorma v ČR, záruční, pozáruční, náhradní díly, zásilková služba náhradních dílů Thorma

### Náhradní díly a servis pro kamna, krbová kamna a sporáky Thorma - Profikrby s.r.o. a partneři v ČR

Náhradní díly a servis pro kamna, krbová kamna a sporáky Thorma

Náhradní díly pro kompletní sortiment kamen, krbových kamen a sporáků na tuhá paliva THORMA Výroba, k.s. pokračovatele výroby Kovosmalt Fiřákovo.

Naše firma zajišťuje záruční a pozáruční **servis pro výrobky Thorma**. [servis@thorma.cz](mailto:servis@thorma.cz)

Kontaktujte naše obchodní oddělení [servis@thorma.cz](mailto:servis@thorma.cz), **516 410 252, 721 294 124**

**Doprava zdarma pro kamna Thorma**



Na krbová kamna Thorma poskytujeme dopravu zdarma po celé ČR. Současně s kamny si můžete touto dopravou objednat i příslušenství a doplňky kamen.

Kamna objednaná do 12 hodin v pracovní dny, u kterých je dostupnost skladem a nebo je udáno množství skladem, jsou expedována ten samý den.

## Galerie

