

Akumulační obkladový prstenec magnetitový

AKUMOL-M-DN170 pro kouřovody 150 až 160, segment 4,8 kg (kruh 19,1 kg)

104 ks skladem

Akumulační magnetitový tahový systém pro krbové vložky KOBOK, AKUMOL-M-DN170 pro kouřovody 150 až 160, segment 4,8 kg (kruh 19,1 kg)

Kód produktu **720.OP00000004**

Výrobce **RHI Magnesita**

Cena **485,55 Kč**
401,28 Kč bez DPH

150-160



Parametry

Segment akumulárního prstence

pro kouřovod 150 až 160 mm

Materiál	magnetit
Obsah Al ₂ O ₃	1,0-2,5 %
Obsah SiO ₂	4-10 %
Obsah Fe ₂ O ₃	90 %
Obsah MgO	0,5-1,5 %
Obsah CaO	0,4-2,5 %
Objemová hmotnost	3740-4150 kg/m³
Zdánlivá pórovitost	17,5 %
Pevnost v tlaku za studena	50 MPa
Odolnost při změně teploty	30 cykly
Tepelná vodivost při: 200 °C	3,4 W/K.m
Tepelná vodivost při: 400 °C	2,6 W/K.m
Tepelná vodivost při: 600 °C	2,1 W/K.m
Počet segmentů do kruhu	4 ks
Hmotnost	4,8 kg
Tloušťka	80 mm
Výška (vez výstupku)	80 mm

Detailní popis

Akumulační magnetitový tahový systém pro krbové vložky KOBOK, AKUMOL-M-DN170 pro kouřovody 150 až 160, segment 4,8 kg (kruh 19,1 kg)