

Kamnářský tmel

lepidlo Rudomal 1100 /3kg

5 ks skladem

Kamnářský tmel, lepidlo Rudomal 1100 /3kg Zrnitost < 3,0 mm Rudomal je rychle tuhnoucí kamnářská malta (tzv. Haftmörtel) určená pro sezdívání a lepení žárovzdorných materiálů s teplotní odolností do 1100°C.

Kód produktu **700.0000000041**

Výrobce **RHI Magnesita**

Cena **211,31 Kč**
174,64 Kč bez DPH



Parametry

Obchodní název

RUDOMAL Profikrbý

Teplotní limit pro aplikace	1100 stupňů
Vytvrzování při 20°C začíná po	5 až 10 minutách
Vytvrzování při 20°C končí po	40 až 60 minutách
Zrnitost	< 1 %
Spotřeba vody	1,05 až 1,15 litru na 5 kg
Zaručené vlastnosti do tloušťky	20 až 30 mm
Obsah CaO	7,3 %
Obsah SiO ₂	48 %
Obsah Fe ₂ O ₃	3,7 %
Obsah Al ₂ O ₃	30 %
Trvalá změna rozměrů 1100C/5hod	- 1,15 %
Pevnost v ohybu	5 MPa
Ztráta žíháním	-2,2 %
Splňuje normy	138 ISO
Výrobce	P-D Refractories CZ a.s.
Název výrobce v technických a předávacích listech	RUDOMAL 1100
Balení	3 kg - kbelík kbelík

Detailní popis

Kamnářský tmel, lepidlo Rudomal 1100 /3kg Zrnitost < 3,0 mm Rudomal je rychle tuhnoucí kamnářská malta (tzv. Haftmörtel) určená pro sezdívání a lepení žárovzdorných materiálů s teplotní odolností do 1100°C.

Kamnářský tmel, lepidlo Rudomal 1100 /3kg (hafták)

Zrnitost < 3,0 mm, je možná tloušťka vrstvy až 30 mm

Rudomal je rychle tuhnoucí kamnářská malta (tzv. Haftmörtel) určená pro sezdívání a lepení žárovzdorných materiálů s teplotní odolností do 1100°C.

Malta se vyznačuje výbornou přilnavostí prakticky ke všem savým i nesavým keramickým materiálům,

vysokou pevností a krátkou dobou potřebnou k zatuhnutí spoje, což značně urychlí stavbu.