

hafták flexi - kamnářské lepidlo

Rudomal FLEXI - 1,5 kg

5 ks skladem

Kamnářský tmel RUDOMAL FLEXI, 1,5 kg Zrnitost do 0,6 mm. Rudomal je rychle tuhnoucí kamnářské, dobře se roztírající lepidlo (tzv. Haftmörtel) určená pro sezdívání a lepení žárovzdorných materiálů s teplotní odolností do 1100C, natahování perlinky a srovnávání povrchu akumulčních staveb krbů a kamen.

Kód produktu	700.1500000043
Výrobce	RHI Magnesita
Cena	141,26 Kč 116,74 Kč bez DPH

RUDOMAL flex

Rychle tuhnoucí malta Rudomal 1100 Flexi (jemný Rudomal) je určena pro sezdívání a lepení žáruvzdorných materiálů (šamot, keramika, a podobných) do teplot 1100 °C

Obsah balení - 1,1 l / 1,5 kg

Použití do teplot - 1100 °C

Dodávaný stav - sypká směs

Zrnitost - do 0,6 mm



Bezpečnostní upozornění: Xi dráždivý

Dráždí pokožku. Riziko vážného poškození očí. Uchovávejte mimo dosah dětí. V případě kontaktu s očima je potřeba je rychle vymýt velkým množstvím vody a navštívit lékaře. V případě požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal.

Parametry

Obchodní název

RUDOMAL FLEXI Profikrby

Teplotní limit pro aplikace

1100 stupňů

Vytvrzování při 20°C začíná po

5 až 10 minutách

Vytvrzování při 20°C končí po

40 až 60 minutách

Zrnitost

< 0,6 %

Spotřeba vody

1,15 až 1,3 litru na 5 kg

Zaručené vlastnosti do tloušťky

10 až 15 mm

Obsah CaO

7,3 %

Obsah SiO₂

48 %

Obsah Fe₂O₃

3,7 %

Obsah Al₂O₃

30 %

Trvalá změna rozměrů 1100C/5hod

- 1,15 %

Pevnost v ohybu

5 MPa

Ztráta žíháním

-2,2 %

Splňuje normy

138 ISO

Výrobce

P-D Refractories CZ a.s.

Název výrobce v technických a předávacích listech

RUDOMAL FLEXI

Balení

1,5 kg - dóza kbelík

Detailní popis

Kamnářský tmel RUDOMAL FLEXI, 1,5 kg Zrnitost do 0,6 mm. Rudomal je rychle tuhnoucí kamnářské, dobře se roztírající lepidlo (tzv. Haftmörtel) určená pro sezdívání a lepení žárovzdorných materiálů s teplotní odolností do 1100C, natahování perlinky a srovnávání povrchu akumulčních staveb krbů a kamen.