

Šamotová vyzdívka Thorma Borgholm 335 mm

BORGHOLM 2016 a BORGHOLM TOP 2016 - sada šamotových cihel s otvory pro přívod sekundárního vzduchu, výška vyzdívky 335 mm

4 ks skladem

Vyzdívka pro krbová kamna Borgholm. Sada má otvory na zadní stěně pro přívod sekundárního vzduchu. Borgholm, Borgholm TOP 2016, , výška vyzdívky 335 mm, Borgholm - TOP - exklusive, LOHOLM, SKAL II, BASEL II, HORBY, s otvory pro sekundární vzduch

Kód produktu

592.0000000622

Výrobce

**servis THORMA Filakovo - Profikrby
s.r.o. Blansko**

Cena

2 078,40 Kč
1 717,68 Kč bez DPH



Parametry

Název náhradního dílu

sada šamotů

Použití pro	Borgholm - TOP - exklusive, LOHOLM, SKAL II, BASEL II, HORBY, s otvory pro sekundární vzduch, boky 4 kusy stejné, , výška vyzdívky 335 mm
Materiál	šamot
Hmotnost	18,5 kg
Počet dílů	10 ks (sada neobsahuje deflektor z vermikulitu, deflektor si můžete objednat samostatně číslo položky: 592.0000000667)

Detailní popis

Vyzdívka pro krbová kamna Borgholm. Sada má otvory na zadní stěně pro přívod sekundárního vzduchu. Borgholm, Borgholm TOP 2016, , výška vyzdívky 335 mm, Borgholm - TOP - exklusive, LOHOLM, SKAL II, BASEL II, HORBY, s otvory pro sekundární vzduch

Zkontrolujte před objednáním výšku topeniště !

Výška šamotových tvarovek je 335 mm.

Postup při demontáži:

- Vyvměte rošt
- Vyjměte tvarovky okolo roštu
- Vysuňte směrem do středu topeniště boční tvarovky - u dna.
- A vyjměte boky z topeniště (úhlopříčně příkládacím otvorem)
- Vyjměte deflektor
- Vysuňte zadní tvarovky spodní čistí k středu ohniště.
- A vyjměte šamoty z topeniště (úhlopříčně příkládacím otvorem)

Postup při montáži:

- vložte boční šamoty topeniště
- vložte deflektor, který osazenou frézovanou hranou šamoty zajistí
- vložte zadní šamoty topeniště
- Vložte šamoty dna
- vložte rošt

Náhradní díl pro krbová kamna - Šamotová vyzdívka pro krbová kamna s topeništěm typu Borgholm (BOrgholm TOP) 2106

Borgholm - TOP - exklusive, LOHOLM, SKAL II, BASEL II, HORBY, s otvory pro sekundární vzduch

a dále obsahuje:

záda topeniště

2 ks - 25 x 200 x **335** mm - deska s otvory

boky topeniště:

4 ks - 25 x 135 x **335** mm - boční

dno topeniště:

2 ks - 25 x 65 x 271 mm - spodní boční

1 ks - 25 x 60 x 225 mm - zadní spodní

1 ks - 25 x 90 x 225 mm - spodní přední

Pro topeniště typu Thorma Borgholm od roku 2016 je určena vyzdívka s výškou 335 mm a otvory v zadních deskách pro přívod sekundárního vzduchu.

Tato sada obsahuje šamotové cihly s otvory pro přívod sekundárního vzduchu, což zajišťuje efektivnější spalování a čistší sklo.

K této vyzdívce topeniště Borgholm je určený deflektor z vermikulitu o rozměrech 400x240 x 30 s frézovanou hranou

Galerie

