

Krbová kamna Thorma

## Colmar bílá, boky bílý smalt - krbová kamna

0 ks skladem

Krbová kamna Colmar bílá, dvouplášťová krbová kamna s boky v bílém smaltu, průměrný výkon 7kW, rozsah výkonů 3,5 až 10,5, účinnost 79%, kouřovod DN150 - horní, doprava zdarma

Kód produktu **500.0000000066**

Výrobce **THORMA Filakovo**

Cena **10 350,34 Kč**  
8 554,00 Kč bez DPH



## Konfigurace položky

KOMINICKÉ NÁŘADÍ

- |   |        |
|---|--------|
| <input checked="" type="radio"/> Bez příslušenství                            | 0 Kč   |
| <input type="radio"/> Kartáč pro ocelové kouřovody,<br>průměr 150, délka 1 m  | 205 Kč |
| <input type="radio"/> Kartáč pro nerezové kouřovody,<br>průměr 150, délka 1 m | 289 Kč |

## Parametry

|                                       |                                |
|---------------------------------------|--------------------------------|
| Model                                 | <b>COLMAR</b>                  |
| Typové číslo                          | <b>F9472260611</b>             |
| Jmenovitý výkon                       | <b>7 kW</b>                    |
| Rozsah výkonů                         | <b>3,5 až 10,5 kW</b>          |
| Celkový vytápěný prostor              | <b>98 až 165 m<sup>3</sup></b> |
| Provedení jednoplášťové, dvouplášťové | <b>dvouplášťové</b>            |
| Materiál druhého pláště               | <b>plech</b>                   |
| Barva základní                        | <b>černá</b>                   |
| Barva pláště                          | <b>bílá</b>                    |
| Druh povrchu                          | <b>lak/smalt</b>               |
| Rozměr - výška                        | <b>820 mm</b>                  |
| Rozměr - hloubka                      | <b>355 mm</b>                  |
| Průměr hrdla kouřovodu                | <b>150 mm</b>                  |
| Výška hrdla kouřovodu nad podlahou    | <b>820 mm</b>                  |
| Provozní tah komína (Pa)              | <b>12 Pa</b>                   |
| Spotřeba paliva - dřevo               | <b>2,4 kg/hod</b>              |
| Spotřeba paliva - brikety             | <b>1,7 kg/hod</b>              |
| Délka polen                           | <b>25 cm</b>                   |
| Maximální obvod polen                 | <b>30 cm</b>                   |
| Spalování                             | <b>dvoustupňové</b>            |

|  |  |
|--|--|
| Hoření   | <b>na roštu</b>  |
| Účinnost - pro dřevo   | <b>79 %</b>  |
| Účinnost - pro brikety   | <b>77 %</b>  |
| Materiál roštu   | <b>litina</b>  |
| <b>Materiál vyzdívky</b>   | <b>šamot</b>   |
| Regulace přívodu vzduchu   | <b>samostaně</b>   |
| Přívod vzduchu   | <b>z interiéru</b>   |
| Velikost skla šířka  | <b>300 mm</b>  |
| Velikost skla výška  | <b>300 mm</b>  |
| Rozměry příkladacího otvoru - šířka  | <b>306 mm</b>  |
| Rozměry příkladacího otvoru - výška  | <b>261 mm</b>  |
| Příkladací dvířka oddělená od dvířek popelníku   | <b>ne</b>  |
| <b>Bezpečná vzdálenost od hořlavých stavebních konstrukcí a nábytku na bocích</b>      | <b>200 mm</b>  |
| <b>Bezpečná vzdálenost od hořlavých stavebních konstrukcí a nábytku před dvířky</b>    | <b>800 mm</b>  |
| <b>Bezpečná vzdálenost od hořlavých stavebních konstrukcí a nábytku za spotřebičem</b> | <b>200 mm</b>  |
| Minimální přesah nehořlavé podložky pod kamna vpředu                                   | <b>500 mm</b>  |
| Minimální přesah nehořlavé podložky pod kamna na bocích                                | <b>300 mm</b>  |
| Záruční doba   | <b>24 měsíců</b>   |
| Doba dodání  | <b>Podle dostupnosti na <a href="http://www.thorma.cz">www.thorma.cz</a></b> |

## **Detailní popis**



Na krbová kamna Thorma poskytujeme dopravu zdarma po celé ČR. Současně s kamny si můžete touto dopravou objednat i příslušenství a doplňky kamen.

Kamna objednaná do 12 hodin v pracovní dny, u kterých je dostupnost skladem a nebo je udáno množství skladem, jsou expedována ten samý den.

---

Krbová kamna Colmar bílá, dvouplášťová krbová kamna s boky v bílém smaltu, průměrný výkon 7kW, rozsah výkonů 3,5 až 10,5, účinnost 79%, kouřovod DN150 - horní, doprava zdarma

Krbová kamna THORMA COLMAR v provedení bílý smalt

Kamna COLMAR mají jmenovitý výkon 7 kW a regulovatelný výkon v rozmezí 3.5 až 10.5 kW.

Regulační prvky jsou na dveřích pro primární a sekundární spalování. Pro roztápění je klapka sekundárního vzduchu - nahoře - uzavřena. Po rozhoření paliva se nastaví sekundární vzduch pro optimální výšku plamene.

Jsou schopna vytopit prostor o objemu 98 až 165 m<sup>3</sup>.

Spotřeba 2.4 kg suchého dřeva za hodinu, nebo 1.7 kg hnědouhelných briket.

Účinnost kamen je 79%.

Krbová kamna Colmar jsou konstruována jako dvouplášťová ocelová kamna.

Ohniště je vyloženo vermeculitem.

**Barva Aqua-Heat je skutečné bio-řešení. Jsme šetrní k sobě i k přírodě.**



Příroda nám poskytuje dřevo, ekologické tuhé palivo, a tak je naším cílem přírodu chránit před ředidlovými karcinogeny a toxiny. Nalezené skutečné bio řešení je barva **Aqua-Heat**

**Ohnivzdorná barva Aqua-Heat svými vlastnostmi kombinuje nejdůležitější požadavky moderní doby společně s ochranou zdraví a životního prostředí**

- **Tepelná odolnost do 600°C**
- **100%-ně vodouředitelná**
- **Povrch je estetický, tvrdý, odolný proti poškrábání**

**Farba Aqua-Heat je skutečné řešení na povrchovou úpravu kamen, krbových kamen, krbových vložek, sporáků, pizza pecí, grilů a kouřovodů.**

**Jednou z priorit firmy Thorma výroba k.s. je ochrana udržitelného životního prostředí.**

**Firma Profikrby s.r.o. má tu čest se podílet na ochraně zdraví zákazníků a životního prostředí a dodávat jim spotřebiče s estetickým hořením a příjemným sálavým teplem výrobce Thorma.**

## **Palivové dřevo - 25 cm**

**Palivové dřevo pro topení v kamnech by mělo být suché s vlhkostí do 20% - délka polen 25 cm**



Ideální je tvrdé palivové dřevo - buk, dub, habr, jasan

Výhřevnost 1m<sup>3</sup> sypaného dřeva je pak kolem 1600 kW (dřevo s vlhkostí 50% má výhřevnost poloviční, kolem 800kW/m<sup>3</sup> sypaného dřeva)

Obecně se palivové dříví se vyrábí ze všech jehličnatých a listnatých dřevin. Používá se s kůrou v tloušťce od 3cm. Minimální délka je 15 cm.

Polena silnější než 8cm se štípou. Obvykle se třídí dle skupin dřevin (listnaté tvrdé, listnaté měkké apod.).

Jednotkou palivového dřeva je 1 metr krychlový ("plnometr") = 0,54 - 0,68 (dle dřeviny a druhu) metru plného. Tedy zaplnění dřevem je pro skladování potřeba uvažovat 0,6.

Chrástí (těž roští, klestí, klest ) jsou drobné suché větve, které se nacházejí na stromech nebo jsou z nich spadlé či ulámané - pro svoji velkou plochu snadno vzplane, a úroto se hodí k rozdělování ohně.

## **Thorma Výroba, k.s. - informace o výrobci**

**THORMA Výroba, k.s.** je společnost, která vznikla v roce 1998 a pokračuje ve více jak stoleté tradici podniku Kovosmalt Filakovo.



**Továrna Thorma Filakovo vyrábí smaltovaná kamna, krbová kamna, krbové vložky a sporáky na tuhé palivo, kotlové soupravy, ohřeváče vody.**

Specialitou výroby je smaltování, ekologické povrchové úpravy a galvanické pokovování.



Vývoj firmy Thorma neustále dopředu produkuje nové výrobky, které testuje ve vlastní zkušebně. Servis a náhradní díly Thorma v České republice zabezpečuje Profikrby s.r.o. [servis@thorma.cz](mailto:servis@thorma.cz)

**Firma Thorma výroba je vybavena přesnými strojírenskými i unikátními technologiemi provariabilní kusovou a sériovou výrobu.**



Řezání laserem, vysekávání, ohraňování



Lisování - stříhání a hohybání, hluboké tažení a protlačování



Pískování povrchu, galvanické pokovování a smaltování

## Servis Thorma v ČR, záruční, pozáruční, náhradní díly, zásilková služba náhradních dílů Thorma

### Náhradní díly a servis pro kamna, krbová kamna a sporáky Thorma - Profikrby s.r.o. a partneři v ČR

Náhradní díly a servis pro kamna, krbová kamna a sporáky Thorma


Náhradní díly pro kompletní sortiment kamen, krbových kamen a sporáků na tuhá paliva THORMA Výroba, k.s. pokračovatele výroby Kovosmalt Fiřákovo.

Naše firma zajišťuje záruční a pozáruční **servis pro výrobky Thorma**. [servis@thorma.cz](mailto:servis@thorma.cz)

Kontaktujte naše obchodní oddělení [servis@thorma.cz](mailto:servis@thorma.cz), **516 410 252, 721 294 124**

## Galerie





KRBOVÁ KAMNA COLMAR

THORMA.cz

