

Tvrdidlo Si pro ošetření povrchu, snížení prašnosti a zajištění dlouhodobé odolnosti teplovzdušných topných systémů

Tvrdidlo Si 1100C 1,8 kg - nanonátěr k ošetření povrchů teplovzdušných systémů staveb krbů

7 ks skladem

Tvrdidlo Si 1100C 1,8 kg - nanonátěr k ošetření povrchů teplovzdušných systémů staveb krbů - pro stavby ze skamotecu225 a dalších kamnářských materiálů

Kód produktu **700.0000000034**

Výrobce **TACHTECH**

Cena **406,06 Kč**
335,59 Kč bez DPH



profikrbý.cz

1100°C

Tvrdidlo Si 1100C 1,8 kg - nanonátěr k ošetření povrchů teplovzdušných systémů staveb krbů.

Jedná se o roztok nanočástic SiO₂ ve vodě. Používá se k ošetření povrchů vyzdvěk a výrobků i vláknitých pro minimalizaci otěru proudícím vzduchem a spadu do vnitřního prostoru krbů a uzavřených teplovzdušných systémů kamen. Také zvyšuje pevnost a odolnost povrchu před vlivy proudění vzduchu, vlhkosti a střídání teplot.



GHS07

Bezpečnostní pokyny

P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. **P264** Po manipulaci důkladně omyjte. **P306+P361+P338** PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyměňte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyměnit snadno. Pokračujte ve vyplachování. **P337+P313** Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

Detailní popis

Tvrdidlo Si 1100C 1,8 kg - nanonátěr k ošetření povrchů teplovzdušných systémů staveb krbů - pro stavby ze skamotecu225 a dalších kamnářských materiálů

Tvrdidlo Si 1100C 1,8 kg - nanonátěr k ošetření povrchů teplovzdušných systémů staveb krbů

Pro stavbu jednoho krbu spotřebujete průměrně 1,5 kg nátěru.

Jedná se o roztok nanočástic SiO_2 ve vodě.

Používá se k ošetření povrchů vyzdívek a výrobků i vláknitých pro minimalizaci otěru proudícím vzduchem a spadu do vnitřního prostoru krbů a uzavřených teplovzdušných systémů kamen.

Také zvyšuje pevnost a odolnost povrchu před vlivy proudění vzduchu, vlhkosti a střídání teplot.

Jedná se o alkalický koloidní 30% roztok nanočástic SiO_2 ve vodě.

Vyvinuto pro vytvrzení vyzdívek z keramických vláknitých materiálů a ošetření povrchů v mýstech vysoké rychlosti spalin, zvýšení odolnosti proti otěru a uvolňování částic z povrchu materiálů, a také ke zvýšení pevnosti materiálů a zlepšení povrchu.

Klasifikační teplota: 1100C

Objemová hmotnost: 1200 kgm-3

pH roztoku: 9,5 – 10

Vizkozita: 6 mPas-1

Velikost částic SiO_2 : 15 nm

Chemické složení sušiny SiO_2 – 97,7 %, Na_2O - 0,3%

Barva: mléčně bílá až opalizující