

Izolační deska - vermikulit odolný do 1300 °C a teplotním šokům.

## **Grenamat AS/600kg/ rozměr 800x600x30 mm**

13 ks skladem

Vermikulitová izolační deska vhodná do ohnišť topidel na dřevo Grenamat AS/600kg/ rozměr 800x600x30 mm, vermikulit odolný do 1300 °C a teplotním šokům.

Kód produktu **710.0000000021**

Výrobce **Profikrby**

Cena **1 082,95 Kč**  
895,00 Kč bez DPH



## **Parametry**

Žáruodolné desky z lisovaného vermikulitu

**s hladkým povrchem**

---

Klasifikační teplota (°C)	<b>1150 °C</b>
Objemová hmotnost	<b>400 až 750 kg/m<sup>3</sup></b>
Tolerance hustoty	<b>+ - 10 %</b>
Tloušťka	<b>30 mm</b>
<b>Rozměry</b>	<b>800 x 600 mm</b>
Tolerance tloušťky	<b>+ - 1 mm</b>
Tolerance formátu	<b>+ - 5 mm</b>
Použití	<b>vnitřní obkladové desky v kamnech, krbech nebo krbových vložkách</b>
Opracování	<b>velmi snadné nástroji na dřevo</b>
Způsoby opracování	<b>řezání, vrtání, drážkování, sponkování, šroubování, broušení ....</b>
Průměrná hmotnost 0,8x0,6x0,03x600	<b>8,64 kg</b>

## Detailní popis

Vermikulitová izolační deska vhodná do ohnišť topidel na dřevo Grenamat AS/600kg/ rozměr 800x600x30 mm, vermikulit odolný do 1300 °C a teplotním šokům.

Grenamat AS je žáruvzdorná deska

vyrobená z expandovaného vermikulitu a speciálního anorganického pojiva, které zabezpečuje vysokou odolnost proti vysoké teplotě do 1300 °C a teplotním šokům.

Desky jsou zdravotně nezávadné a neobsahují žádná azbestová, skleněná nebo minerální vlákna.

Mají dostatečnou pevnost a mechanickou stabilitu, vysokou teplotní odolnost s vysokým elektrickým odporem a nízkou tepelnou vodivost.

Používají se jako izolace vnitřní obkladové desky v kamnech, krbech nebo krbových vložkách či v průmyslu jako izolační obklad vysokých pecí apod.

Výhodou je obrobiteľnosť a zpracování desek, jejich relativní nízká hmotnost a vysoká izolační schopnost.