Profikrby s.r.o.
Blansko 2506
67801 Blansko
obchod@profikrby.cz
+420 516 410 252

Krbová kamna Thorma s obkladem riverstone

Krbová kamna ALVESTA II šedá - riverstone

0 ks skladem

Krbová kamna ALVESTA II šedá - riverstone - akumulační obklad z přírodního kamene

Kód produktu	**500.0000000680**
Výrobce	**THORMA Filakovo**
Cena	**25 389,50 Kč** **20 983,06 Kč bez DPH**

Konfigurace položky

KOMINICKÉ NÁŘADÍ

◉ Bez příslušenství	0 Kč
○ Kartáč pro ocelové kouřovody, průměr 150, délka 1 m	205 Kč
○ Kartáč pro nerezové kouřovody, průměr 150, délka 1 m	289 Kč

Parametry

Model	**ALVESTA II - šedá / riverstone**
Typové číslo	**F9478357017**
Jmenovitý výkon	**8 kW**
Rozsah výkonů	**4 až 12 kW**
Celkový vytápěný prostor	**98 až 190 m3**
Provedení jednoplášťové, dvouplášťové	**dvouplášťové**
Materiál druhého pláště	**plech/ mastek**
Barva základní	**šedá**
Barva pláště	**šedá**
Druh povrchu	**lak**
Rozměr - výška	**927 mm**
Rozměr - šířka	**570 mm**
Rozměr - hloubka	**390 mm**
Průměr hrdla kouřovodu	**150 mm**
Umístění kouřovodu	**horní**
Výška hrdla kouřovodu nad podlahou	**927 mm**
Provozní tah komína (Pa)	**10 Pa**
Typy doporučených paliv	**dřevo, dřevěné brikety, hnědouhelné brikety**
Spotřeba paliva - drevo	**2,2 kg/hod**
Spotřeba paliva - brikety	**1,7 kg/hod**

Délka polen	**32 cm**
Maximální obvod polen	**30 cm**
Spalování	**dvoustupňové**
Hoření	**na roštu**
Účinnost - pro dřevo	**82,30 %**
Účinnost - pro brikety	**70,50 %**
Materiál roštu	**litina**
Materiál vyzdívky	**vermikulit**
Regulace přívodu vzduchu	**primární a sekundární vzduch ovládaný společně**
Přívod vzduchu	**z interiéru, z exteriéru hrdlo DN 100 mm**
Velikost skla šířka	**365 mm**
Velikost skla výška	**470 mm**
Rozměry přikládacího otvoru - šířka	**368 mm**
Rozměry přikládacího otvoru - výška	**397 mm**
Přikládací dvířka oddělená od dvířek popelníku	**ne**
Bezpečná vzdálenost od hořlavých stavebních konstrukcí a nábytku na bocích	**200 mm**
Bezpečná vzdálenost od hořlavých stavebních konstrukcí a nábytku před dvířky	**800 mm**
Bezpečná vzdálenost od hořlavých stavebních konstrukcí a nábytku za spotřebičem	**150 mm**
Minimální přesah nehořlavé podložky pod kamna vpředu	**500 mm**
Minimální přesah nehořlavé podložky pod kamna na bocích	**300 mm**
Hmotnost topidla bez příslušenství	**120 kg**

Záruční doba	**24 měsíců**
Doba dodání	**Na dotaz obchod@thorma.cz**
Dodávané příslušenství	**zábrana proti vypadení paliva,rukavice**

Detailní popis

Krbová kamna ALVESTA II šedá - riverstone - akumulační obklad z přírodního kamene

Provedení v obkladu s dekoračním pískovaným a vymývaným mastkem

Krbová kamna s velkým sklem.

Dvojím spalováním.

Přívodem vzduchu z exteriéru.

Krbová kamna Thorma FALUN 4 až 12 kW jsou určena pro spalování palivového dřeva. Mohou sloužit jako hlavní zdroj vytápění, nebo mohou být náhradním zdrojem vytápění v přechodových obdobích, nebo jako podpora hlavního topení v době hlavní topné sezóny.

Krbová kamna Falun umožňují připojení vzduchu pro spalování z exteriéru, a tím jsou ideálním topidlem i do moderních domů s optimální izolací stavby a oken. Také potom neovlivňují vzduch v místnosti s rekuperací, nebo odsáváním.

Prostorné topeniště FALUN je velmi dobře vyřešené a pohled na klidný oheň je velmi příjemný. Toto topeniště se používá také u krbových vložek Thorma aje výsledkem dlouhodobých zkoušek a optimalizací.

Krbová kamna FALUN jsou vyrobená z ocelového žáruodolného plechu, zevnitř vyplněná šamotovými tvarovkami. Ve spodní části spalovacího prostoru je litinový rošt, a pod roštěm popelník. Přikládací dveře jsou utěsněné a jsou samouzavíratelné. Zavírání je bezhlučné. Samouzavírání je pomocí pružiny v přikládacích dveřích. Přikládací dveře jsou zasklené keramickým sklem s vysokou teplotní odolností.
Regulace spalování je na přívodech primárního, sekundárního a terciárního vzduchu.
Vývod kouřovodu je shora. Možnost připojení topného vzduchu z exteriéru DN100.

Barva Aqua-Heat je skutečné bio-řešení. Jsme šetrní k sobě i k přírodě.

INDUSTRIAL PAINT
RESEARCH LTD.

Příroda nám poskytuje dřevo, ekologické tuhé palivo, a tak je naším cílem přírodu chránit před ředidlovými karcinogeny a toxiny. Nalezené skutečné bio řešení je barva ***Aqua-Heat***

Ohnivzdorná barva Aqua-Heat svými vlastnostmi kombinuje nejdůležitější požadavky moderní

doby společně s ochranou zdraví a životního prostředí

- **Tepelná odolnost do 600°C**
- **100%-ně vodouředitelná**
- **Povrch je estetický, tvrdý, odolný proti poškrábání**

Farba Aqua-Heat je skutečně určena na povrchovou úpravu kamen, krbových kamen, krbových vložek, sporáků, pizza pecí, grilů a kouřovodů

Jednou z priorit firmy Thorma výroba k.s. je ochrana udržitelného životního prostředí

Firma Profikrby s.r.o. má za úkol se podílet na ochraně zdraví zákazníků a životního prostředí a dodávat jim spotřebiče s estetickým hořením a příjemným sálavým teplem výrobce Thorma.

Palivové dřevo - 25 cm

Palivové dřevo pro topení v kamnech by mělo být suché s vlhkostí do 20% - délka polen 25 cm

Ideální je tvrdé palivové dřevo - buk, dub, habr, jasan

Výhřevnost 1m3 sypaného dřeva je pak kolem 1600 kW (dřevo s vlhkostí 50% má výhřevnost poloviční, kolem 800kW/m3 sypaného dřeva)

Obecně se palivové dříví se vyrábí ze všech jehličnatých a listnatých dřevin. Používá se s kůrou v tloušťce od 3cm. Minimální délka je 15 cm.

Polena silnější než 8cm se štípou. Obvykle se třídí dle skupin dřevin (listnaté tvrdé, listnaté měkké apod.).

Jednotkou palivového dřeva je 1 metr krychlový ("plnometr") = 0,54 - 0,68 (dle dřeviny a druhu) metru plného. Tedy zaplnění dřevem je pro skladování potřeba uvažovat 0,6.

Chrastí (též roští, klestí, klest) jsou drobné suché větve, které se nacházejí na stromech nebo jsou z nich spadlé či ulámané - pro svoji velkou plochu snadno vzplane, a úroto se hodí k rozdělávání ohně.

Thorma Výroba, k.s. - informace o výrobci

THORMA Výroba, k.s. je společnost, která vznikla v roce 1998 a pokračuje ve více jak stoleté tradici podniku Kovosmalt Fiľakovo.

THORMA
Kvalita má budoucnost

Továrna Thorma Filakovo vyrábí smaltovaná kamna, krbová kamna, krbové vložky a sporáky na tuhé palivo, kotlové soupravy, ohrievače vody.

Specialitou výroby je smaltování, ekologické povrchové úpravy a galvanické pokovování.

Vývoj firmy Thorma neustále dopředu produkuje nové výrobky, které testuje ve vlastní zkušebně.
Servis a náhradní díly Thorma v České republice zabezpečuje Profikrby s.r.o. servis@thorma.cz

Firma Thorma výroba je vybavena přesnými strojírenskými i uníkátními technologiemi provariabilní kusovou a sériovou výrobu.

Řezání laserem, vysekávání, ohraňování

Lisování - stříhání a hohýbání, hluboké tažení a protlačování

Pískování povrchu, galvanické pokovování a smaltování

Servis Thorma v ČR, záruční, pozáruční, náhradní díly, zásilková služba náhradních dílů Thorma

Náhradní díly a servis pro kamna, krbová kamna a sporáky Thorma - Profikrby s.r.o. a partneři v ČR

Náhradní díly a servis pro kamna, krbová kamna a sporáky Thorma
Náhradní díly pro kompletní sortiment kamen, krbových kamen a sporáků na tuhá paliva THORMA Výroba, k.s. pokračovatele výroby Kovosmalt Fiľakovo.

Naše firma zajištuje záruční a pozáruční **servis pro výrobky Thorma.** servis@thorma.cz

Kontaktujte naše obchodní oddělení servis@thorma.cz, **516 410 252, 721 294 124**

Doprava zdarma pro kamna Thorma

Na krbová kamna Thorma poskytujeme dopravu zdarma po celé ČR. Současně s kamny si můžete touto dopravou objednat i příslušenství a doplňky kamen.

Kamna objednaná do 12 hodin v pracovní dny, u kterých je dostupnost skladem a nebo je udáno množství skladem, jsou expedována ten samý den.

Galerie