Profikrby s.r.o.
Blansko 2506
67801 Blansko
obchod@profikrby.cz
+420 516 410 252

Krbová kamna Thorma

CREMONA TOP černá keranika

4 ks skladem

Krbová kamna CREMONA TOP , s pokoveným sklem, keramikou na bocích, nezávislým přívodem vzduchu pro spalování, pro vytápěný prostor nad 100m3. výkon 8 kW (4 až 12kW), účinnost 78% průměr kouřovodu 150 mm - horní, doprava zdarma

Kód produktu	**500.C000001955**
Výrobce	**THORMA Filakovo**
Sleva	**3% = 42 713 Kč**
Cena	**41 431,61 Kč** **34 241,00 Kč bez DPH**

Parametry

Model	**CREMONA**
Typové číslo	**F9480137011**
Jmenovitý výkon	**8 kW**
Rozsah výkonů	**4 až 12 kW**
Celkový vytápěný prostor	**98 až 190 m3**
Provedení jednoplášťové, dvouplášťové	**dvouplášťové**
Materiál druhého pláště	**plech**
Barva základní	**černá**
Barva pláště	**Černá lesklá velkoplošná keramika**
Druh povrchu	**lak**
Rozměr - výška	**1050 mm**
Rozměr - šířka	**546 mm**
Rozměr - hloubka	**355 mm**
Průměr hrdla kouřovodu	**150 mm**
Umístění kouřovodu	**horní**
Výška hrdla kouřovodu nad podlahou	**1050 mm**
Provozní tah komína (Pa)	**10 Pa**
Typy doporučených paliv	**dřevo, dřevěné brikety, hnědouhelné brikety**
Spotřeba paliva - drevo	**2,2 kg/hod**
Spotřeba paliva - brikety	**1,7 kg/hod**
Délka polen	**33 cm**
Maximální obvod polen	**30 cm**
Spalování	**dvoustupňové**

Hoření	**na roštu**
Účinnost - pro dřevo	**82,30 %**
Účinnost - pro brikety	**70,50 %**
Materiál roštu	**litina**
Materiál vyzdívky	**vermikulit**
Regulace přívodu vzduchu	**primární a sekundární vzduch ovládaný společně**
Přívod vzduchu	**z interiéru, z exteriéru hrdlo DN 100 mm**
Velikost skla šířka	**365 mm**
Velikost skla výška	**470 mm**
Rozměry přikládacího otvoru - šířka	**368 mm**
Rozměry přikládacího otvoru - výška	**397 mm**
Přikládací dvířka oddělená od dvířek popelníku	**ne**
Bezpečná vzdálenost od hořlavých stavebních konstrukcí a nábytku na bocích	**400 mm**
Bezpečná vzdálenost od hořlavých stavebních konstrukcí a nábytku před dvířky	**800 mm**
Bezpečná vzdálenost od hořlavých stavebních konstrukcí a nábytku za spotřebičem	**400 mm**
Minimální přesah nehořlavé podložky pod kamna vpředu	**500 mm**
Minimální přesah nehořlavé podložky pod kamna na bocích	**300 mm**
Hmotnost topidla bez příslušenství	**105 kg**
Záruční doba	**24 měsíců**
Doba dodání	**Podle dostupnosti na www.thorma.cz**
Dodávané příslušenství	**zábrana proti vypadení paliva,rukavice**

Detailní popis

Krbová kamna CREMONA TOP , s pokoveným sklem, keramikou na bocích, nezávislým přívodem vzduchu pro spalování, pro vytápěný prostor nad 100m3. výkon 8 kW (4 až 12kW), účinnost 78% průměr kouřovodu 150 mm - horní, doprava zdarma

Barva Aqua-Heat je skutečné bio-řešení. Jsme šetrní k sobě i k přírodě.

INDUSTRIAL PAINT
RESEARCH LTD.

Příroda nám poskytuje dřevo, ekologické tuhé palivo, a tak je naším cílem přírodu chránit před ředidlovými karcinogeny a toxiny. Nalezené skutečné bio řešení je barva ***Aqua-Heat***

Ohnivzdorná barva Aqua-Heat svými vlastnostmi kombinuje nejdůležitější požadavky moderní doby společně s ochranou zdraví a životního prostředí

- **Tepelná odolnost do 600°C**
- **100%-ně vodouředitelná**
- **Povrch je estetický, tvrdý, odolný proti poškrábání**

Farba Aqua-Heat je skutečné řešení na povrchovou úpravu kamen, krbových kamen, krbových vložek, sporáků, pizza pecí grilů a kouřovodů

Jednou z priorit firmy Thorma výroba k.s. je ochrana udržitelného životního prostředí

Firma Profikrby s.r.o. má tu čest se podílet na ochraně zdraví zákazníků a životního prostředí a dodávat jim spotřebiče s estetickým hořením a příjemným sálavým teplem výrobce Thorma.

Doprava zdarma pro kamna Thorma

Na krbová kamna Thorma poskytujeme dopravu zdarma po celé ČR. Současně s kamny si můžete touto dopravou objednat i příslušenství a doplňky kamen.

Kamna objednaná do 12 hodin v pracovní dny, u kterých je dostupnost skladem a nebo je udáno množství skladem, jsou expedována ten samý den.

–

Galerie