**Profikrby s.r.o.**
**Blansko 2506**
**67801 Blansko**
**obchod@profikrby.cz**
**+420 516 410 252**

Podložka - sklo pod kamna tloušťka 8 mm

# 100x100 oblouk

3 ks skladem

sklo pod kamna 100x100 oblouk

| | |
|---|---|
| Kód produktu | **530.0000000087** |
| Výrobce | **Lienbacher** |
| Cena | **3 014,92 Kč**<br>**2 491,67 Kč bez DPH** |

# SKLO POD KAMNA 100x100

OBLOUK
21.02.881.2




**Detailní popis**

sklo pod kamna 100x100 oblouk

sklo pod kamna 100x100 oblouk

Podložka - kalené sklo má přednostně sloužit jako podstavná nehořlavá podložka pod kamna a před krby.

Jiné možnosti využití je například deska na stůl, poličku a podobně.

Kalené sklo je sklo po opracování tepelně zpracované. Má zvýšená pevnost a odolnost proti poškrábání

Při rozbití ze „rozsype“ na drobné krystalky, což pomáhá předejít poraněním.

**Instalace:**

Před položením skla řádně odstraňte nečistoty z podlahy.

Ustavte sklo.

Očistěte sklo a spodní stranu kamen (nožky, podstavec apod).

Pokud se na spodní straně kamen nacházejí nerovnosti (otřep, kapka svařovacího materiálu, litinový výstupek apod.), odstraňte je – zabroušením, pilníkem, brouskem apod.

Kamna ustavte na sklo, nejlépe na filcové, korkové, nebo gumové podložky. Na filcových podložkách si velmi usnadníte ustavení kamen a zabráníte poškrábání skla při posunování kamen po skle.

Aby se zabránilo zanesení prachu a nečistot pod sklo, doporučujeme okraj skla zatěsnit čirou hmotou (neutrální silikon, akrylát).

**Údržba:** Čistěte vodou a běžnými saponáty, chraňte před poškrábáním, zejména pískem.

**Maximální hmotnost zátěže: sklo silné 8mm – 300 kg**

**Bezpečnostní předpisy pro nehořlavou podloužku před kamna a krby**

**Krbová kamna (spotřebič na tuhá paliva)**

instalovaný na podlahu z hořlavého materiálu **musí být opatřen ochrannou podložkou přesahující jeho půdorys**, a to nejméně 300 mm před přikládacím a popelníkovým otvorem a 100 mm na ostatních stranách.

Spotřebiče na tuhá na tuhá paliva **zabezpečte ochrannou (nehořlavou) podložkou** pod (před) topidlem, které znemožní vznícení podlahy tvořené hořlavými materiály a zabrání také žhavým uhlíkům vypadlým z topeniště zapálit okolní předměty.

Je třeba dbát také na otvírací dveře, pod kterými musí být v celém rozsahu (půdorysnému průmětu) otvírání nehořlavá podložka, nebo podlaha.

**Krby s krbovými vložkami, individuálně stavěná kamna**

U krbů a stavěných kamen je vyžadována nehořlavá podložky **nejméně 800 mm** od hrany topeniště. **Do boků 400 mm.**

## Galerie